



SOLIKAMSKBUMPROM

# Техническая спецификация ГАЗЕТНАЯ БУМАГА ПОВЫШЕННОЙ ПУХЛОСТИ

100% первичное волокно из древесины

В гармонии с природой

| Наименование показателей        |                        | Единицы измерения | Значение          |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                        |                   | 42                |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                        |                   |                   |
| Масса                           |                        | г/м²              | 42.0±1.5          |
| Влажность                       |                        | %                 | 8.0±2.0           |
| Зольность                       |                        | %                 | 1.5               |
| СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      |                        |                   |                   |
| Пухлость                        |                        | см³/г             | мин.1.8           |
| Толщина                         |                        | мкм               | 71±5              |
| Шероховатость                   |                        | мкм               | 3.8±0.2           |
| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |                        |                   |                   |
| Белизна                         |                        | %                 | 59.0±1.0          |
| Непрозрачность                  |                        | %                 | 96.0±1.0          |
| Доминирующая длина волны        |                        | нм                | 572.0±1.0         |
| Оттенок по CIE                  | L                      | безразмерные      | 82.5              |
|                                 | a                      |                   | -0.9              |
|                                 | b                      |                   | 2.5               |
|                                 | ΔE                     |                   | макс. 0.7         |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |                        |                   |                   |
| Индекс прочности при растяжении | машинное направление   | Н м/г             | мин. 45.0         |
| Относительное удлинение         | продольное направление | %                 | 1.0±0.1           |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           |                        |                   |                   |
| Диаметр рулона                  |                        | мм                | 900-1250          |
| Допуск по диаметру рулона       |                        | мм                | -20               |
| Ширина рулона (формат)          |                        | мм                | 270-2500          |
| Допуск по ширине рулона         |                        | мм                | ±1                |
| Количество склеек в рулоне      |                        | макс.             | 1                 |
| Гильза                          |                        | мм                | 76                |
| Упаковка                        |                        |                   | Обёрточная бумага |

Газетная бумага повышенной пухлости 42 г/м<sup>2</sup>

для высокоскоростных печатных машин  
с высокими механическими показателями

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

